


Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Terminal block, Linergy TR, push-in type, feed through, 2 points, 2.5mm², grey, set of 50

NSYTRP22

Main

Range	Linergy
Product name	Linergy TR
Product or component type	Terminal block
Device short name	TRP
Accessory / separate part category	Connection accessory
Terminal block type	Passthrough
Terminal block level	1
Mounting mode	Clip-on
Nominal cross section	2.5 mm²
Length	48.5 mm
Colour	Grey
Quantity per set	Set of 50

Complementary

Width	5.2 mm
Height	36.5 mm
Connections - terminals	1 x push-in: upstream 1 x push-in: downstream
number of connections	2
Connection position	Top
Number of measurement input	2
Cable cross section	0.14...2.5 mm², flexible without cable end 0.14...4 mm², solid with cable end 0.2...2.5 mm², flexible with cable end 0.2...2.5 mm², solid without cable end
Wire stripping length	10 mm
Tool type	Connection: without tool Disconnection: flat screwdriver
[Ue] rated operational voltage	800 V conforming to EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
[In] rated current	24 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A UL

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Material	Polyamide 6/6: insulating case Copper alloy: connector and screw Copper alloy: commoning link Chromium-nickel steel: spring
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielectric constant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ conforming to VDE 0303-T30
Creep resistance	500 CTI (> 400 kB) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforming to VDE 0303-T30
Flame retardance	V0, thickness0.8 mm conforming to UL 94
Net weight	7.2 g
Range compatibility	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Product compatibility	Spacial enclosures

Environment

Product certifications	UL GL VDE CSA
Dielectric strength	1000 V conforming to IEC 60243-1
Ambient air temperature for operation	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0.700 cm
Package 1 Width	3.700 cm
Package 1 Length	5.000 cm
Package 1 Weight	6.000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5.000 cm
Package 2 Width	7.000 cm
Package 2 Length	27.300 cm
Package 2 Weight	327.000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1250
Package 3 Height	30.000 cm

Package 3 Width	30.000 cm
Package 3 Length	40.000 cm
Package 3 Weight	8.658 kg

Contractual warranty

Warranty (in months)	18
----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric nhắm đến việc đạt được vị trí Net Zero vào năm 2050 thông qua các quan hệ đối tác chuỗi cung ứng, giảm vật liệu tác động và sự tuần hoàn thông qua chiến dịch "Use Better, Use Longer, Use Again" đang diễn ra của chúng tôi để kéo dài tuổi thọ sản phẩm và khả năng tái chế.

Dữ liệu môi trường đã giải thích >

Cách chúng tôi đánh giá tính bền vững của sản phẩm >

Ảnh hưởng môi trường	
Total lifecycle Carbon footprint	5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	0 kg CO2 eq.
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile

Use Better

Vật liệu và Bao bì	
Packaging made with recycled cardboard	Yes
Packaging without single use plastic	Yes
EU RoHS Directive	Compliant
REACH Regulation	Free of Substances of Very High Concern above the threshold
Halogen-free status	Halogen free plastic parts product
PVC free	Yes
Silicone-free	Yes

Use Again

Đóng gói lại và tái sản xuất	
Recyclability potential, in %	33
End of life manual availability	No need of specific recycling operations
Take-back	No