



ĐẶC ĐIỂM

- Hiệu suất ánh sáng cao
- Chống bụi và chống ẩm IP65
- Tuổi thọ cao lên đến 50,000 giờ

ƯU ĐIỂM

- Lắp đặt dễ dàng


THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ BÁN LẺ

LEDVANCE
5 year guarantee


Tên sản phẩm	W	Lm	K	mA	$\angle$	t[h]	cái/thùng	Giá bán lẻ VND
LDPFM HB 100W 865 WVHE	100	13000	6500	450	60°	50000	10	2.290.000
LDPFM HB 150W 865 WVHE	150	19500	6500	680	90°	50000	5	2.790.000
LDPFM HB 200W 865 WVHE	200	26000	6500	910	90°	50000	5	3.496.000

Thông số kỹ thuật		Nguồn điện		Tính chất cơ học		Điều kiện lắp đặt	
CRI	> 80	Tần số (Hz)	50/60	Chất liệu vỏ	AL + PC	Nhiệt độ vận hành	-20~+40°C
Độ lệch màu SDCM	< 5	Điện Áp (V)	85-264	Chất liệu hoàn thiện	Nhôm đúc	Nhiệt độ nơi lắp đặt	25-26°C
Dimable	Không	AC/DC	AC	Màu sản phẩm	Xám	Nhiệt độ lưu kho	-20~+50°C
IP	65						
IK	IK08						
Kết nối Driver	Internal						


BẢN VẼ KÍCH THƯỚC



100W



150W



200W

ỨNG DỤNG



Khu công nghiệp



Kho xưởng



Trung tâm thể thao